



Horizontaler Brennholzspalter HSE 5-520 KH

Horizontaler Brennholzspalter HSE 5-520 KH

- Geschlossener und sicherer Spaltbereich fļr mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung
- Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nĶtig â?? ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten
- Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk
- Geringer Platzbedarf

Technische Details

- Länge ca. 1160 mm
- Breite/Tiefe ca. 425 mm
- Höhe ca. 610 mm
- · Gewicht ca. 50 kg
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Spaltkraft max. 5 t
- Zylinderhub max. 370 mm
- Spaltlänge min. 200 mm
- SpaltlAmnge max. 520 mm
- Spaltgutdurchmesser min. 50 mm
- Spaltgutdurchmesser max. 250 mm
- Vorlaufgeschwindigkeit 3,7 cm/s
- Rücklaufgeschwindigkeit 6,2 cm/s
- Schalldruckpegel â?¤ 89,8 dB(A)

Sku: 5981005