



Hubtischwagen mit 2 Plattformen

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit unserem Fahrbaren Hubtisch – Jetzt mit Zwei Plattformen!

Wenn Sie nach einem effizienten und flexiblen Arbeitsplatz suchen, der Ihnen dabei hilft, Ihre Produktivität zu maximieren, dann ist unser fahrbarer Hubtischwagen mit 2 Plattformen genau das Richtige für Sie. Mit der Möglichkeit, jede Plattform einzeln oder beide gleichzeitig zu heben und zu senken, bietet dieser Hubtischwagen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Arbeitsanforderungen.

Dank seiner beiden nebeneinander angeordneten Plattformen können Sie mit diesem Hubtischwagen eine nahtlose Arbeitsumgebung schaffen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die untere Plattform bietet genügend Platz für die zu bearbeitenden Produkte, während die obere Plattform für die fertigen Produkte reserviert ist. Sobald ein Produkt fertig bearbeitet ist, legen Sie es einfach auf die obere Plattform, um Platz für das nächste Produkt zu schaffen. Je nach Arbeitsfortschritt wird die eine Plattform weiter angehoben und die andere entsprechend abgesenkt.

Der fahrbare Hubtischwagen ist mit einem leistungsstarken Hubsystem ausgestattet, das es Ihnen ermöglicht, jede Plattform unabhängig voneinander zu heben oder zu senken. Auf diese Weise können Sie die Plattformen genau auf die richtige Höhe einstellen, um ein komfortables und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

Dieser Hubtischwagen ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Verpackung, Versand und mehr. Mit seinen robusten Rollen können Sie den Wagen problemlos von einem Arbeitsbereich zum nächsten bewegen, sodass Sie stets genau dort arbeiten können, wo Sie es benötigen. Unser fahrbarer Hubtischwagen mit 2 Plattformen ist eine hervorragende Investition für Unternehmen, die eine schnelle und effiziente Arbeitsumgebung schaffen möchten. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe!

Technische Daten

- Traglast 2 x 1500 kg
- Plattform 2 x 1500 x 500 mm
- Nutzhub 500 mm
- Bauhöhe 500 mm
- Beide Plattformen können einzeln oder gemeinsam gesteuert werden.