



## Hybrider LED Baustrahler LBS 10000 AC/DC

### Hybrider LED Baustrahler LBS 10000 AC/DC

- LED Baustrahler hybrid nutzbar mit 18 V Akkus dank Akkuadapter fÄ¼r Bosch, Makita, Milwaukee und Metabo oder 230 V Netzanschluss
- GehÄ¼use aus schlagfestem Kunststoff IK08
- In vier Stufen dimmbar (100% Ä¼ 75% Ä¼ 50% Ä¼ 25%)
- LED-Zustandsanzeige fÄ¼r den montierten Akku
- Integrierter Kippschutz schÄ¼tzt Linse und GehÄ¼use vor BeschÄ¼digungen
- StÄ¼tze im Winkel einstellbar
- Ergonomischer Griff fÄ¼r den Transport

### Technische Daten

- Leuchtstufen 100% / 75% / 50% / 25%
- Lichtstrom ca. 10000 / 7500 / 5000 / 2500 lm
- Leuchtdauer ca. 40 / 45 / 85 / 190 min
- ErlÄ¼uterung Leuchtdauer ca. mit 4 Ah Batterie
- Dimmbar 1
- Farbtemperatur 5700 K
- Schlagfestigkeit IK08
- Abstrahlwinkel 110Ä°
- Farbwiedergabeindex Ä¼80Ra
- Lebensdauer 25000 h
- Betriebstemperatur -10 Ä¼ 40Ä°C
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 340 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 182 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 265 mm
- Gewicht (Netto) ca. 3,2 kg
- Nennleistung 90W
- Standby Leistung Ä¼0,5 W
- Schutzklasse 2
- Schutzart IP54
- AnschlusskabelLÄ¼nge 5 m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 2G 1,0 mmÄ²
- Leistungsfaktor Ä¼0,9
- Anschlussspannung 230 / 18 V
- Energieeffizienzklasse F
- Netzfrequenz 50 Hz



## Lieferumfang

- Akkuadapter Bosch
- Akkuadapter Makita
- Akkuadapter Milwaukee
- Akkuadapter Metabo

**Sku :** 6903000