



Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze HPS 40 S

Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze HPS 40 S

- Stanzstation, Flachstahlschere, Winkelstahlschere, Profilstahlschere, ab HPS 45S mit Ausklinkstation
- DS-Reihe mit zwei Arbeitszylindern und zwei FuÃ?pedalen zum gleichzeitigen Arbeiten mit Stanzstation und Profilstahlschere
- Stufenlose Einstellung des Hubwegs
- GröÃ?ere Ausladung für Stanzstation mit 620 mm optional, ab HPS 55DS erhältlich
- Schwere und stabile SchweiÄ?konstruktion
- Ab HPS 45S serienmäÃ?ig mit Ausklinkmesser
- Mit kraftvollem 400 Volt Motor
- V-Ausklinkmesser, übergroÃ?e Stanzeinrichtung und gröÃ?ere Ausladung für Stanzstation auf Anfrage erhältlich
- Zweistufiges Fu�pedal für Tippbetrieb
- StandardmäÃ?ig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional möglich (auÃ?er HPS 40S)
- Vorteile des Stanzens gegenüber dem Bohren:
 - o Hohe Zeitersparnis â?? Taktzeiten
 - Keine SpĤne
 - Keine Kühlung
- Hinweis: Alle hydraulischen Profilstahlscheren werden mit Ã?l ausgeliefert

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1520 mm
- Gewicht (Netto) ca. 580 kg
- V-Ausklinkwerkzeuge (Zubehör) 100 x 100 x 8 mm
- Leistung Antriebsmotor 3 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Flachstahlschere Material Breite x Stärke max. 200 x 13 mm
- Flachstahlschere Material Breite max. x Stärke 300 x 6 mm
- Flachstahlschere MesserlĤnge 356 mm
- Flachstahlschere Winkelschnitt 45° Schenkellänge max. x Stärke max. 80 x 10 mm
- Flachstahlschere ArbeitshA¶he 980 mm
- Stanzdruck 40 t
- Stanzstation Durchmesser x Blechstärke max. (Stahl 400 N/mm²) 20 x 15 mm
- Stanzstation Durchmesser max. x Blechstärke (Stahl 400 N/mm²) 30 x 10 mm



- Stanzstation Ausladung 175 mm
- Stanzstation Hubweg max. 50 mm
- Stanzstation Hubanzahl 20/min
- Stanzstation Arbeitshöhe 980 mm
- Stahlstabschere Kapazität Rundmaterial 30 mm
- Stahlstabschere Kapazität quadratisches Material 25 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität 90° L-Profil 80 x 80 x 8 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität 45° L-Profil 50 x 6 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität U-I Profil (Zubehör) 76 x 38 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazitä T-Profil (Zubehör) 38 x 6 mm
- Winkelstahlschere ArbeitshA¶he 1100 mm

Lieferumfang

- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45, Nr. 60
- Hakenschlļssel
- FuÃ?pedal
- HydrauliköI

Sku: 3819040