



Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze HPS 65 DS

Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze HPS 65 DS

- Stanzstation, Flachstahlschere, Winkelstahlschere, Profilstahlschere, ab HPS 45S mit Ausklinkstation
- DS-Reihe mit zwei Arbeitszylindern und zwei Fußpedalen zum gleichzeitigen Arbeiten mit Stanzstation und Profilstahlschere
- Stufenlose Einstellung des Hubwegs
- Größere Ausladung für Stanzstation mit 620 mm optional, ab HPS 55DS erhältlich
- Schwere und stabile Schweißkonstruktion
- Ab HPS 45S serienmäßig mit Ausklinkmesser
- Mit kraftvollem 400 Volt Motor
- V-Ausklinkmesser, übergroße Stanzeinrichtung und größere Ausladung für Stanzstation auf Anfrage erhältlich
- Zweistufiges Fußpedal für Tippbetrieb
- Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional möglich (außer HPS 40S)
- Vorteile des Stanzens gegenüber dem Bohren:
 - Hohe Zeitersparnis – Taktzeiten
 - Keine Späne
 - Keine Kühlung
- Hinweis: Alle hydraulischen Profilstahlscheren werden mit Öl ausgeliefert

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1700 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 950 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1880 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1600 kg
- Ausklinkstation Materialstärke max. 10 mm
- Ausklinkbreite max. 45 mm
- Ausklinktiefe max. 90 mm
- V-Ausklinkwerkzeuge (Zubehör) 100 x 100 x 10 mm
- Leistung Antriebsmotor 5,5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Flachstahlschere Material Breite x Stärke max. 300 x 20 mm
- Flachstahlschere Material Breite max. x Stärke 375 x 15 mm
- Flachstahlschere Messerlänge 380 mm
- Flachstahlschere Winkelschnitt 45° Schenkellänge max. x Stärke max. 100 x 15 mm
- Flachstahlschere Arbeitshöhe 900 mm
- Stanzdruck 65 t



- Stanzstation Durchmesser x Blechstärke max. (Stahl 400 N/mm²) 26 x 20 mm
- Stanzstation Durchmesser max. x Blechstärke (Stahl 400 N/mm²) 57 x 10 mm
- Stanzstation Ausladung 305 mm
- Stanzstation Ausladung (Option ab Werk) 620 mm
- Stanzstation Hubweg max. 55 mm
- Stanzstation Hubanzahl 25/min
- Stanzstation Arbeitshöhe 900 mm
- Stahlstabschere Kapazität Rundmaterial 45 mm
- Stahlstabschere Kapazität quadratisches Material 45 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität 90° L-Profil 120 x 120 x 12 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität 45° L-Profil 70 x 10 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität U-I Profil (Zubehör) 120 x 58 mm
- Winkelstahlschere Schnittkapazität T-Profil (Zubehör) 90 x 11 mm
- Winkelstahlschere Arbeitshöhe 1140 mm

Lieferumfang

- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
- Ausklinkstation
- Arbeitsleuchte
- Elektrischer Kontaktaktanschlag
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45, Nr. 60
- Stanze mit verstellbarem Anschlag mit Skala, Flachstahlschere und Ausklinker mit verstellbaren Anschlägen
- Hakenschlüssel
- 2 Arbeitszylinder und 2 Fußpedale
- Hydrauliköl

Sku : 3819065