



Hydraulische Ringbiegemaschine PRM 50 FH

Hydraulische Ringbiegemaschine PRM 50 FH

- Schwere Schwei  konstruktion aus Stahl
- Horizontale und vertikale Arbeitsm  glichkeit
- Hydraulische Verstellung der oberen Walze
- Alle 3 Walzen angetrieben
- Walzen sind geh  rtet
- Seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
- Separates Steuerpult mit Fu  bedienung
- Kraftvoller 400 Volt Motor

Sonderzubeh  r

- Rohrbiegewalzen
- Winkelbiegewartzen
- Sonderrichtrollen
- Profilbiegewartzen
- Kunststoffwalzen f  r weiche Materialien
- **Hinweis:** NC-Steuerung Art. Nr. 3880163: Nur ab Werk m  glich

Technische Daten

- L  nge (Produkt) ca. 810 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 950 mm
- H  he (Produkt) ca. 1500 mm
- Gewicht (Netto) ca. 510 kg
- Biegeleistungen Profil-Typ Standard
 - Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 35 mm
 - Vierkantmaterial min. Biege-   (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 600 mm
 - Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 100 x 15 mm
 - Flachmaterial leichte Achse min. Biege-   (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 600 mm
 - Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 60 x 10 mm
 - Flachmaterial schwere Achse min. Biege-   (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 600 mm
 - Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [2] 20 x 10 mm
 - T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 60 x 7 mm
 - T-Profil Steg oben min. Biege-   (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [1] 800 mm
 - T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [2] 30 x 4 mm
 - T-Profil Steg oben min. Biege-   (Streckgrenze 24 kg/mm  ) [2] 500 mm
 - Erl  uterung zu T-Profil Steg oben     Zus  tzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich



- T-Profil Steg auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 60 x 7 mm
- T-Profil Steg auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
- T-Profil Steg auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 4 mm
- T-Profil Steg auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 500 mm
- T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 50 x 6 mm
- T-Profil Steg innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
- T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 4 mm
- T-Profil Steg innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] UPN 80 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] UPN 30 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
- UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] UPN 80 mm
- UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 1200 mm
- UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] UPN 30 mm
- UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 600 mm
- ErlÄuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Standard Ä?? Die Leistungsangaben gelten fÄ¼r Material mit einer max. Streckgrenze von 24 kg/mmÄ². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7
- Biegeleistungen Profil-Typ optional
 - Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 50 x 6 mm
 - Quadratrohr min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
 - Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 70 x 30 x 3 mm
 - Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 1500 mm
 - Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 50,8 x 2,9 mm
 - Rundrohr min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 1000 mm
 - Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 35 mm
 - Rundes Profil min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 600 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 50 x 50 x 6 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 600 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 50 x 50 x 6 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 900 mm
 - ErlÄuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ optional Ä?? Die Leistungsangaben gelten fÄ¼r Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mmÄ². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7
- Abgabeleistung (Motorleistung) 1,12 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Wellendurchmesser oben 50 mm
- Wellendurchmesser unten 50 mm
- Walzendurchmesser oben 162 mm
- Walzendurchmesser unten 152 mm
- Geschwindigkeit 4,5 m/min
- Hydraulikdruck 8 t

Lieferumfang

- Standard Biegerollen
- mobiles FuÄ?pedal fÄ¼r Links-Rechtslauf mit Notaus
- Richtrollen
- Digitalanzeige fÄ¼r Zustellwalze

Sku : 3812036