



Hydraulische Scherenhebebühne SHB 3

Hydraulische Scherenhebebühne SHB 3

- Zwei kraftvolle Hydraulikzylinder heben bis zu drei Tonnen Last
- Bedienung über mobiles Steuerpult
- Niedrige Plattform mit geringer Überfahrhöhe
- Auffahrklappen rutschhemmend, geriffelt und feststellbar
- Gummiauflagen als Rutschsicherung
- Automatische Verriegelungen sichern die Hebebühne in mehreren Bedienungshöhen
- Fußsicherungen auf beiden Seiten für zusätzliche Sicherheit
- Fahrwerk für einfaches Positionieren der Hebebühne in der Werkstatt im Lieferumfang enthalten

Technische Details

- Tragkraft 3 t
- Tischhöhe min. 110 mm
- Höhe min. 110 mm
- Höhe max. 1000 mm
- Tischhöhe max. 1000 mm
- Hubdauer Höhe min. zu max. 30 s
- Hubgeschwindigkeit beladen 33 mm/s
- Hubdauer Tischhöhe min. zu max. 30 s
- Länge (Produkt) ca. 1943 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1954 mm
- Höhe (Produkt) ca. 125 mm
- Gewicht (Netto) ca. 470 kg
- Plattformlänge 1420 mm
- Plattformbreite 460 mm
- Rampenlänge 261 mm
- Rampenbreite 460 mm
- Tischlänge 1420 mm
- Tischbreite 460 mm
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Pneumatischer Betriebsdruck 8 bar

Lieferumfang

- Transportrollen-Set



- Transporthebelstange
- Zwei Fußschutzstangen
- Gummiauflagen

Sku : 6240030