



Hydraulische Werkstattpresse PREMIUM WPMEH 100/2-K

Serienausstattung

- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Schaltventil Auf / Ab
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Betriebsanleitung / CE

Details

- Elektrohydraulischer Antrieb, zwei Antriebsgeschwindigkeiten
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- Schaltventil für Permanent-Arbeitsgeschwindigkeit
- Pressentisch mit Absteckbolzen und Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
- Zusätzliche manuelle Handpumpe
- Inkl. Überlast-Sicherheitsventil und Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt

Technische Daten

- Pressleistung max. 100 t
- Elektrohydraulischer Antrieb Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Manuelle Handpumpe Ja
- Pressentischkette (Höhenverstellung) Ja
- Öldurchfluss Stufe 1/2 5,64 / 17,2 l/min
- Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2 7,54 / 2,47 mm/s
- Rücklaufgeschwindigkeit 9,06 mm/s
- Motorleistung 2200 W
- Netzanschluss 400/50 V/Hz
- Maschinenhöhe 2140 mm
- Maschinenlänge ohne Pumpe 1350 mm
- Maschinenbreite 755 mm
- Einlasslänge 1100 mm
- Trägerbreite 300 mm
- Einlasshöhe max. 930 mm
- Maschinenlänge mit Pumpe 1665 mm
- Maschinenbreite mit Pumpe 865 mm



- Kolbenhub 380 mm
- Gewicht 970 kg

Sku : 81816