



Hydraulische Werkstattpresse PREMIUM WPMH 15

Hydraulische Werkstattpresse PREMIUM WPMH 15

Serienausstattung

- Ä¼berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- AuflageblÄ¼cke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Details

- Mit FuÄ¼pedal und Handpumpe
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- Feinjustierung des Pressdrucks
- Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- Formpressen von Rohren
- Stanzen mit Spezialstempeln
- Sehr gute Eignung fÄ¼r Belastungstest, Material- und SchweiÄ¼nahtprÄ¼fungen
- EinlassgrÄ¼ßen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm
- LochfÄ¼hrungsrahmen mit Absteckbolzen fÄ¼r Pressentischverstellung
- Einzelmodelle mit Pressentischwinde fÄ¼r manuelle HÄ¼henverstellung
- Hydraulikzylinder lÄ¼ngs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr prÄ¼zises Hydrauliksystem
- Manuelle Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische KolbenrÄ¼ckstellung
- Ä¼berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Verchromter Zylinderkolben
- Zweiteilige Pressentischauflage mit AuflageblÄ¼cken in V-Form
- Robuste SchweiÄ¼konstruktion

Technische Daten

- Pressleistung max.: 15t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe: Ja
- FuÄ¼pedal fÄ¼r Pumpe: Ja



- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja
- Automatische KolbenrÄ¼ckstellung: Ja
- SÄ¼ulenmodell: Ja
- MaschinenhÄ¼he: 1880mm
- MaschinenlÄ¼nge ohne Pumpe: 680mm
- Maschinenbreite: 600mm
- EinlasslÄ¼nge: 560mm
- TrÄ¼gerbreite innen: 190mm
- EinlasshÄ¼he min. / max.: 1018mm
- Kolbenhub: 160mm
- MaschinenlÄ¼nge mit Pumpe: 828mm
- Gewicht: 117kg

Skü : 81800