



Hydraulische Werkstattpresse PREMIUM WPMH 30

Hydraulische Werkstattpresse PREMIUM WPMH 30

Serienausstattung

- Ä¼berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- AuflageblÄ¼cke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Details

- Mit FuÄ¼pedal und Handpumpe
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- Feinjustierung des Pressdrucks
- Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- Formpressen von Rohren
- Stanzen mit Spezialstempeln
- Sehr gute Eignung fÄ¼r Belastungstest, Material- und SchweiÄ¼nahtprÄ¼fungen
- EinlassgrÄ¼ßen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm
- LochfÄ¼hrungsrahmen mit Absteckbolzen fÄ¼r Pressentischverstellung
- Einzelmodelle mit Pressentischwinde fÄ¼r manuelle HÄ¼henverstellung
- Hydraulikzylinder lÄ¼ngs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr prÄ¼zises Hydrauliksystem
- Manuelle Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische KolbenrÄ¼ckstellung
- Ä¼berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Verchromter Zylinderkolben
- Zweiteilige Pressentischauflage mit AuflageblÄ¼cken in V-Form
- Robuste SchweiÄ¼konstruktion

Technische Daten

- Pressleistung max.: 30t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe: Ja
- FuÄ¼pedal fÄ¼r Pumpe: Ja



- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja
- Automatische Kolbenrückstellung: Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar: Ja
- Säulenmodell: Ja
- Maschinenhöhe: 2010mm
- Maschinenlänge ohne Pumpe: 685mm
- Maschinenbreite: 643mm
- Einlasslänge: 565mm
- Trägerbreite innen: 230mm
- Einlasshöhe min. / max.: 1082mm
- Kolbenhub: 160mm
- Maschinenlänge mit Pumpe: 836mm
- Gewicht: 165kg

Skus : 81801