



Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 20

Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 20

Serienausstattung

- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Auflageblöcke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Weitere Details

- Säulenmodell, Presseleistung bis 20 t
- Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Presstischverstellung
- Einzelmodelle mit Presstischwinde für manuelle Höhenverstellung
- Hydraulikzylinder längs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem

Technische Daten

- Presseleistung max. 20 t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe Ja
- Fußpedal für Pumpe Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Automatische Kolbenrückstellung Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Pressentischwinde (Höhenverstellung) Ja
- Säulenmodell Ja
- Maschinenhöhe 1628 mm
- Maschinenlänge ohne Pumpe 801 mm
- Maschinenbreite 560 mm
- Einlasslänge 510 mm
- Trägerbreite innen 132 mm
- Einlasshöhe min. / max. 918 mm
- Kolbenhub 730 mm
- Maschinenlänge mit Pumpe 185 mm
- Verfahrweg X-Achse 179 mm
- Gewicht 112,5 kg



Sku : 81903