



Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 20

## **Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 20**

## Serienausstattung

- Ã?berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Auflageblöcke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

## **Weitere Details**

- Säulenmodell, Pressleistung bis 20 t
- Lochfļhrungsrahmen mit Absteckbolzen fļr Presstischverstellung
- Einzelmodelle mit Presstischwinde für manuelle Höhenverstellung
- Hydraulikzylinder Iängs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr prĤzises Hydrauliksystem

## **Technische Daten**

- Pressleistung max. 20 t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe Ja
- FuÃ?pedal für Pumpe Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Automatische Kolbenrückstellung Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Pressentischwinde (Höhenverstellung) Ja
- Säulenmodell Ja
- Maschinenhöhe 1628 mm
- MaschinenlĤnge ohne Pumpe 801 mm
- Maschinenbreite 560 mm
- EinlasslĤnge 510 mm
- Trägerbreite innen 132 mm
- Einlasshöhe min. / max. 918 mm
- Kolbenhub 730 mm
- MaschinenlĤnge mit Pumpe 185 mm
- Verfahrweg X-Achse 179 mm
- Gewicht 112,5 kg



**Sku:** 81903