



Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 20

Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 20

Serienausstattung

- Ä¼berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- AuflageblÄ¼cke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Weitere Details

- SÄ¼ulenmodell, Pressleistung bis 20 t
- LochfÄ¼hrungsrahmen mit Absteckbolzen fÄ¼r Presstischverstellung
- Einzelmodelle mit Presstischwinde fÄ¼r manuelle HÄ¼henverstellung
- Hydraulikzylinder lÄ¼ngs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr prÄ¼zises Hydrauliksystem

Technische Daten

- Pressleistung max. 20 t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe Ja
- FuÄ¼pedal fÄ¼r Pumpe Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Automatische KolbenrÄ¼ckstellung Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Pressentischwinde (HÄ¼henverstellung) Ja
- SÄ¼ulenmodell Ja
- MaschinenhÄ¼he 1628 mm
- MaschinenlÄ¼nge ohne Pumpe 801 mm
- Maschinenbreite 560 mm
- EinlasslÄ¼nge 510 mm
- TrÄ¼gerbreite innen 132 mm
- EinlasshÄ¼he min. / max. 918 mm
- Kolbenhub 730 mm
- MaschinenlÄ¼nge mit Pumpe 185 mm
- Fahrweg X-Achse 179 mm
- Gewicht 112.5 kg



Sku : 81903