



Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 30

Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 30

Serienausstattung

- Ä¼berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- AuflageblÄ¼cke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Weitere Details

- SÄ¼ulenmodell, Pressleistung bis 30 t
- LochfÄ¼hrungsrahmen mit Absteckbolzen fÄ¼r Presstischverstellung
- Einzelmodelle mit Presstischwinde fÄ¼r manuelle HÄ¼henverstellung
- Hydraulikzylinder lÄ¼ngs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr prÄ¼zises Hydrauliksystem

Technische Daten

- Pressleistung max. 30 t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe Ja
- FuÄ¼pedal fÄ¼r Pumpe Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Automatische KolbenrÄ¼ckstellung Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Pressentischwinde (HÄ¼henverstellung) Ja
- SÄ¼ulenmodell Ja
- MaschinenhÄ¼he 1830 mm
- MaschinenlÄ¼nge ohne Pumpe 905 mm
- Maschinenbreite 700 mm
- EinlasslÄ¼nge 535 mm
- TrÄ¼gerbreite innen 140 mm
- EinlasshÄ¼he min. / max. 1031 mm
- Kolbenhub 795 mm
- MaschinenlÄ¼nge mit Pumpe 150 mm
- Fahrweg X-Achse 200 mm
- Gewicht 167.5 kg



Sku : 81904