



Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 30

Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 30

Serienausstattung

- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Auflageblöcke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Weitere Details

- Säulenmodell, Pressleistung bis 30 t
- Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Presstischverstellung
- Einzelmodelle mit Presstischwinde für manuelle Höhenverstellung
- Hydraulikzylinder längs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem

Technische Daten

- Pressleistung max. 30 t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe Ja
- Fußpedal für Pumpe Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Automatische Kolbenrückstellung Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Pressentischwinde (Höhenverstellung) Ja
- Säulenmodell Ja
- Maschinenhöhe 1830 mm
- Maschinenlänge ohne Pumpe 905 mm
- Maschinenbreite 700 mm
- Einlasslänge 535 mm
- Trägerbreite innen 140 mm
- Einlasshöhe min. / max. 1031 mm
- Kolbenhub 795 mm
- Maschinenlänge mit Pumpe 150 mm
- Verfahrweg X-Achse 200 mm
- Gewicht 167.5 kg



Sku : 81904