Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 30

Hydraulische Werkstattpresse PROFI-PRESS 30

Serienausstattung

- Ã?berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- AuflageblÃ¶cke V-Form
- Betriebsanleitung / CE

Weitere Details

- SÃ¤ulenmodell, Pressleistung bis 30 t
- LochfÃ¼hrungsrahmen mit Absteckbolzen fÃ¼r Presstischverstellung
- Einzelmodelle mit Presstischwinde fÃ¼r manuelle HÃ¶henverstellung
- Hydraulikzylinder lÃ¤ngs verschiebbar
- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr prÃ¤zises Hydrauliksystem

Technische Daten

- Pressleistung max. 30 t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe Ja
- FuÃ?pedal fÃ¼r Pumpe Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten Ja
- Automatische KolbenrÃ¼ckstellung Ja
- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar Ja
- Pressentischwinde (HÃ¶henverstellung) Ja
- SÃ¤ulenmodell Ja
- MaschinenhÃ¶he 1830 mm
- MaschinenlÃ¤nge ohne Pumpe 905 mm
- Maschinenbreite 700 mm
- EinlasslÃ¤nge 535 mm
- TrÃ¤gerbreite innen 140 mm
- EinlasshÃ¶he min. / max. 1031 mm
- Kolbenhub 795 mm
- MaschinenlÃ¤nge mit Pumpe 150 mm
- Verfahrweg X-Achse 200 mm
- Gewicht 167,5 kg

Sku : 81904