



Hydraulische Werkstattpresse – Serie EUROPRESS EP 50 SHF

Hydraulische Werkstattpresse – Serie EUROPRESS EP 50 SHF

Moderne, zweistufige Hydraulikpresse mit FuÄ¿- und Handbedienung, fÄ¼r eine Pressleistung bis 50 Tonnen. EinlassgrÄ¼Ùe 730x1.048 mm, Kolbenhub 200 mm, seitlicher Stellweg des Hydraulikzylinders 245 mm.

Serienausstattung

- Ä¿berlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Schaltventil Auf/Ab
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- AuflageblÄ¼Ùe V-Form
- Betriebsanleitung

SonderzubehÄ¼r

- Schutzgitter

Details

- Hydraulikpumpe mit zwei Kolbengeschwindigkeiten
- SPEED-Modus fÄ¼r rasche Kolbenpositionierung
- POWER-Modus fÄ¼r langsame Kolbenpositionierung und krÄ¼ftige Pressarbeit bis 50 Tonnen
- Komfortable und sichere FuÄ¿bedienung fÄ¼r WerkstÄ¼ckfÄ¼hrung mit der Hand – ideal fÄ¼r das Biegen und Richten
- Einfache Handbedienung fÄ¼r positionierte WerkstÄ¼cke – ideal fÄ¼r Einpress-, Austreib- und Stanzarbeiten
- Zweiteilige Pressentischauflage mit AuflageblÄ¼Ùen
- ErhÄ¼hte Sicherheit durch vierfache Absteckpositionen
- Arretierungsbolzen mit Sicherungsfedern
- Mit Pressentischwinde fÄ¼r komfortable HÄ¼henverstellung
- Ausstattung mit gut ablesbarem Pressdruckmanometer

Technische Daten

- Pressleistung max.: 50t
- Hydraulischer Antrieb Handpumpe: Ja
- FuÄ¿pedal fÄ¼r Pumpe: Ja
- Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja
- Automatische KolbenrÄ¼ckstellung: Ja



- Hydraulikzylinder seitlich verstellbar: Ja
- Pressentischwinde (Höhenverstellung): Ja
- Maschinenhöhe: 1850mm
- Maschinenlänge: 930mm
- Maschinenbreite: 800mm
- Einlasslänge: 730mm
- Trägerbreite innen: 245mm
- Einlasshöhe min. / max.: 1048mm
- Kolbenhub: 200mm
- Maschinenlänge mit Sockel: 1030mm
- Hydraulikzylinder Stellweg: 245mm
- Gewicht: 298kg

Sku : 81892