



Hydraulische Werkstattpresse WPP 15 T

Hydraulische Werkstattpresse WPP 15 T

- F   r alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten von Achsen, Tr   gern, Wellen, usw.; Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen; Press- und Quetscharbeiten; Belastungstests und Schwei  probenpr   fungen uvm.
- Stabile Schwei  konstruktion
- Robuster Rahmen mit Lochung f   r die Verstellung des Arbeitstisches
- Zuverl  ssige, besonders pr  zise Hydraulik aus europ  ischer Fertigung
- Druckaufbau manuell durch Bet  tigung des Pumpenhebels
- Mit automatischem R  cklauf des Kolbens
- Mit verchromten Zylinderkolben
- Pressdruck    ber Manometer ablesbar
- Mit Sicherheitsventil zum Schutz vor    berlastung
- Inklusive 2-teiligem Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial
- Zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und    hnlichem unbedingt die optionalen Lochplatten verwenden
- Qualit  t Made in Europe
- Hinweis: Zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und    hnlichem unbedingt optionale Lochplatte f   r WPP 15 T, Art.-Nr. 4104005 verwenden.

Technische Daten

- Presskraft 15 t
- Belastung max. Prismenbacke 3,5 t
- Kolbenhub 160 mm
- L  nge (Produkt) ca. 900 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
- H   he (Produkt) ca. 1350 mm
- Gewicht (Netto) ca. 105 kg
- Rahmen Tiefe 150 mm
- Einbauh   he max. 550 mm
- Lichte Weite 550 mm

Lieferumfang

- 2-teiliger Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial

Sku : 4001115