



Induktionsheizgerät, fahrbar HDi 225K400 TC/6m

Induktionsheizgerät, fahrbar HDi 225K400 TC/6m

Leistungsstarke Modelle bis 21 kW mit 5" Touch-Screen, Kühlflüssigkeits- Temperaturanzeige, Testmenü & Temperaturniveau-Regelung über Thermosensor. Gleiche Einsatzmöglichkeiten wie HDi 11K400 & HDi 16K400 jedoch auch erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor.

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive

- Induktionsheizkopf XL komplett

Testmenü

- Phasenspannungsprüfung
- IGBT Test
- Gleichstrom-Spannungsprüfung
- Diagnostik
- Datenhistorie

Features

- Heizleistungs-Einstellung über Touch-Screen
- Leistungsanzeige (KW)
- Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige (C°/F)
- Einstellung des Temperaturniveaus (mit optionalem externen Lasersensor)

Ausstattung

- Induktions-Schlauchpaket 6 m
- Induktionsheizkopf zum seitlichen Anwärmen
- Generator fahrbar
- Betriebsanleitung / CE

Technische Details

- Ausgangsleistung 22,5 kW
- Arbeitsfrequenz 15-30 kHz
- Induktions-Schlauchpaketlänge 6 m
- Zuleitungskabel vom Generator 8 m
- Wählbare Heizleistung 5 Stufen
- Thermischer Überlastschutz Ja



- Flüssigkeitsgekühlt Ja
- Mikroprozessor gesteuert Ja
- Akustisches Betriebs-Warnsignal Ja
- Netzanschluss / Phasen 400/3 V / ~
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Netzabsicherung träge 32 AT
- Schutzart (IP) 21
- Kühlmittelbehälter 20 l
- Abmessungen 60x60x114 mm
- Gewicht 140 kg
- Anschlussstecker CEE 32 A

Sku : 58219