



## InduktionsheizgerÃ¤t, fahrbar HDi 8K400 TC

### InduktionsheizgerÃ¤t, fahrbar HDi 8K400 TC

HDi 8K400 TC, 13K400 TC, 16K400 TC, 18K400 TC, 21K400 TC & 23K400 TC

Leistungsstarke Modelle bis 21 kW mit 5â€ Touch-Screen, KÃ¼hlfÃ¼higkeitssigkeits- Temperaturanzeige, TestmenÃ¼ & Temperaturniveau-Regelung Ã¼ber Thermosensor. Gleiche EinsatzmÃ¶glichkeiten wie HDi 11K400 & HDi 16K400 jedoch auch erweiterbar fÃ¼r das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor.

#### Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive

- [58262 | Induktionsheizkopf XL komplett](#)

#### Features

- Heizleistungs-Einstellung Ã¼ber Touch-Screen
- Leistungsanzeige (KW)
- KÃ¼hlfÃ¼higkeitssigkeits-Temperaturanzeige (CÃ°/F)
- Einstellung des Temperaturniveaus (mit optionalem externen Lasersensor)

#### TestmenÃ¼

- PhasenspannungsprÃ¼fung
- IGBT Test
- Gleichstrom-SpannungsprÃ¼fung
- Diagnostik
- Datenhistorie

#### Ausstattung

- Induktions-Schlauchpaket 4,25m
- Induktionsheizkopf zum seitlichen AnwÃ¤rmen
- Generator fahrbar
- Betriebsanleitung / CE

#### Technische Daten

- Ausgangsleistung 8 kW
- Arbeitsfrequenz 15-30 kHz
- Induktions-SchlauchpaketlÃ¤nge 4,25 m
- Zuleitungskabel vom Generator 8 m
- WÃ¤hlbare Heizleistung 5 Stufen



- Thermischer Äberlastschutz Ja
- FIÄ¼ssigkeitsgekÄ¼hlt Ja
- Hydraulischer WÄ¼rmetauscher mit GebIÄ¼se Ja
- Mikroprozessor gesteuert Ja
- Netzanschluss / Phasen 400/3 V / ~
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Netzabsicherung trÄ¼ge 20 AT
- Schutzart (IP) 21
- KÄ¼hlmittelbehÄ¼lter 20 l
- Abmessungen 64x53x108 mm
- Gewicht 59 kg
- Anschlussstecker CEE 16 A

**Sku :** 58221