



InduktionsheizgerÄt zum LÄ¼ften, fahrbar SB 6K400 TC

InduktionsheizgerÄt zum LÄ¼ften, fahrbar SB 6K400 TC

Dieses leistungsstarke InduktionsgerÄt ist ideal fÄ¼r Anwendungen in der KÄ¼lte-, Heizungs-, LÄ¼ftungs- und Klimatechnik. Mit einer Leistung von 6 kW und einer Arbeitsfrequenz von bis zu 300 kHz ermÄ¼glicht es prÄ¼zises und effizientes LÄ¼ften von Kupferrohren und Fittings. Die stufenlose Regelung der Heizleistung sowie die komfortable Handhabung durch ein 3 m langes Induktionsschlauchpaket sorgen fÄ¼r hÄ¼chste FlexibilitÄt.

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive

- Induktions-Spule ÄrundÄ, fÄ¼r 1/2Ä Rohre
- Induktions-Spule ÄU-fÄ¼rmig, nach vorne offenÄ, fÄ¼r 1Ä Rohre
- Induktions-Spule ÄrundÄ, fÄ¼r 1/8Ä & 1/4Ä Rohre
- Induktions-Spule ÄrundÄ, fÄ¼r 3/8Ä Rohre
- FuÄ¼/Schalter (EIN/AUS) zu SB 6K400 TC
- Induktions-Spule ÄrundÄ, fÄ¼r 1Ä Rohre
- Induktions-Spule ÄU-fÄ¼rmig, nach vorne offenÄ, fÄ¼r 1/8 & 1/4Ä Rohre
- Induktions-Spule ÄU-fÄ¼rmig, nach vorne offenÄ, fÄ¼r 3/8Ä Rohre
- Induktions-Spule ÄU-fÄ¼rmig, nach vorne offenÄ, fÄ¼r 1/2Ä Rohre

Details

- 6 kW Leistung inkl. Timerfunktion
- Arbeitsfrequenz bis zu 300 kHz
- Stufenlose Regelung der Heizleistung
- 5Ä Touch-Screen
- 3 Meter Induktionsschlauchpaket
- 8 Meter ZuleitungskabellÄ¼nge

Technische Daten

- Ausgangsleistung 6 kW
- Arbeitsfrequenz bis zu 300 kHz
- Induktions-SchlauchpaketlÄ¼nge 3 m
- Zuleitungskabel vom Generator 8 m
- WÄ¼hlbare Heizleistung stufenlos Stufen
- Netzanschluss / Phasen 400/3 V / ~
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Netzabsicherung trÄ¼ge 16 AT
- Schutzart (IP) 21
- KÄ¼hlmittelbehÄ¼lter 20 l



- Abmessungen 530x640x1080 mm
- Gewicht 110 kg
- Anschlussstecker CEE 16 A

Sku : 58225