



Industrie-Schlagschrauber ISS-TT ¾" Composite

Industrie-Schlagschrauber ISS-TT ¾" Composite

- Twin Turbo Technologie: trotz kompakter Bauweise hohes Drehmoment
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Innovativer Acht-Lamellen-Luftmotor mit 25 Prozent höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer und kälteisolierter Griff
- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub
- Einhandbedienung mit Rechts-/Linkslauf
- Inklusive Handbügel

Technische Daten

- Luftbedarf durchschnittlich, ca. 235 l/min
- Drehzahl 5200 min⁻¹
- Arbeitsdruck 6,3 bar
- Druckluftschlauch Innendurchmesser 13 mm
- Anschlussgewinde 3/8"
- Aufnahme ¾"
- Max. Anzugsdrehmoment 1900 Nm
- Max. Lösemoment 4100 Nm
- Länge (Produkt) ca. 213 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 119 mm
- Höhe (Produkt) ca. 225 mm
- Gewicht (Netto) ca. 4,6 kg
- Schalldruckpegel Lp 96,7 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 107,7 dB(A)

Lieferumfang

- Stecknippel mit Außengewinde ¼"

Sku : 2401376