



INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/40'

INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/40'

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermö¼glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flü¼ssigen und gasfö¼rmigen Medien mittels flexiblen Schlä¼chen.

Erhü¼glich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rü¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller kö¼nnen fü¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ä¼l, Frostschutz und Ä¼hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÄ¼gase (20 bar): Industrie, SchweiÄ¼arbeitsplÄ¼tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÄ¼arbeitsplÄ¼tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausfö¼hrung

ATEX steht fü¼r 'ATmosphÄ¼re EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung fü¼r die europÄ¼ische Richtlinie 94/9/EG fü¼r das Inverkehrbringen explosionsgeschü¼tzter elektrischer und mechanischer GerÄ¼te, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausfö¼hrung:

- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl
- Drehgelenk: Stahl verzinkt

Einsatzgebiet:

- Maschinen-Betankung, Werkstä¼tten, Wartungsbetriebe, Landwirtschaft, CNC-Fertigungsbetriebe



SerienmÃ¶Ã¶ig:

- schwenkbare Konsole 40Â° links/rechts (ausgenommen Serie 560)

Technische Daten

- Max. Arbeitsdruck: 150bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2?
- Anschluss Ausgang: IG 1/2?

Skü : 43111