INDUSTRIE Schlauchaufroller â??430/41â??

INDUSTRIE Schlauchaufroller â??430/41â??

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermÃ¶glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flÃ¼ssigen und gasfÃ¶rmigen Medien mittels flexiblen SchlÃ¤uchen.

ErhÃ¤ltlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (RÃ¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller kÃ¶nnen fÃ¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ã?l, Frostschutz und Ã¤hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÃ?gase (20 bar): Industrie, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-AusfÃ¼hrung

ATEX steht fÃ¼r â??ATmosphÃ©re EXplosibleâ?? und ist die Kurzbezeichnung fÃ¼r die europÃ¤ische Richtlinie 94/9/EG fÃ¼r das Inverkehrbringen explosionsgeschÃ¼tzter elektrischer und mechanischer GerÃ¤te, Komponenten und Schutzsysteme.

AusfÃ¼hrung:

- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl
- Drehgelenk: Stahl verzinkt
- SchlauchlÃ¤nge: 10-60 m
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte StahlanschlÃ¼sse
- Dichtung: Polyurethan
- Druck: 50-150 bar

Einsatzgebiet:

- **Maschinen-Betankung, WerkstÃ¤tten, Wartungsbetriebe, Landwirtschaft, CNC-Fertigungsbetriebe**

SerienmÃ¤Ã?ig:

- **schwenkbare Konsole 40Â° links/rechts (ausgenommen Serie 560)**
- **Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)**

Technische Daten

- **Schlauchdurchmesser: 1/2Zoll**
- **Schlauch-Ã? innen x auÃ?en: 12,7 x 19mm**
- **SchlauchlÃ¤nge: 10m**
- **Max. Arbeitsdruck: 150bar**
- **Anschluss Eingang: IG 1/2â?²**
- **Anschluss Ausgang: AG 1/2â?²**

Sku : 43112