INDUSTRIE Schlauchaufroller â??540/16â??

INDUSTRIE Schlauchaufroller â??540/16â??

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermÃ¶glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flÃ¼ssigen und gasfÃ¶rmigen Medien mittels flexiblen SchlÃ¤uchen.

ErhÃ¤ltlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (RÃ¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller kÃ¶nnen fÃ¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ã?l, Frostschutz und Ã¤hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÃ?gase (20 bar): Industrie, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-AusfÃ¼hrung

ATEX steht fÃ¼r â??ATmosphÃ©re EXplosibleâ?? und ist die Kurzbezeichnung fÃ¼r die europÃ¤ische Richtlinie 94/9/EG fÃ¼r das Inverkehrbringen explosionsgeschÃ¼tzter elektrischer und mechanischer GerÃ¤te, Komponenten und Schutzsysteme.

AusfÃ¼hrung:

- Trommel/Halterung: lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- SchlauchlÃ¤nge: 10-60 m
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte StahlanschlÃ¼sse
- Dichtung: Viton
- Druck: 20 bar

Einsatzgebiet:

- WerkstÃ¤tten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- Montagebetrieb, Industrie
- Baugewerbe

SerienmÃ¤Ã?ig:

- schwenkbare Konsole 40Â° links/rechts
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 1/2Zoll
- Schlauch-Ã? innen x auÃ?en: 12,7 x 20mm
- SchlauchlÃ¤nge: 30m
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2â?²
- Anschluss Ausgang: AG 1/2â?²

Sku : 43004