



INDUSTRIE Schlauchaufroller ,540/51‘

INDUSTRIE Schlauchaufroller ,540/51‘

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für ‚ATmosphäre EXplosible‘ und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: lackierter Stahl
- Drehgelenk: Stahl verzinkt
- Schlauchlänge: 10-30 m
- Schlauchmaterial: schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlschlüsse
- Dichtung: Polyurethan
- Druck: 400 bar



Einsatzgebiet:

Maschinenbau, Werkstätten, Wartung von Großbetrieben

Serienmäßig:

- schwenkbare Konsole 40° links/rechts
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 3/8Zoll
- Schlauch-Ø innen x außen: 9,5 x 18mm
- Schlauchlänge: 30m
- Max. Arbeitsdruck: 400bar
- Anschluss Eingang: IG 3/8?
- Anschluss Ausgang: AG 1/4?

Skü : 43179