



INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/14'

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/14'

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphäre EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchlänge: 10-60 m
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlschläuche
- Dichtung: Viton
- Druck: 20 bar



Einsatzgebiet:

- Innen und AuÄ?en (korrosionsgeschÄ¼tzt)
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen, WerkstÄ¼tten
- Reinigung
- BewÄ¼sserung

SerienmÄ¼Ä?ig:

- schwenkbare Konsole 40Ä° links/rechts
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 1/2Zoll
- Schlauch-Ä¼ innen x auÄ¼en: 12,7 x 20mm
- SchlauchlÄ¼nge: 10m
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2?
- Anschluss Ausgang: AG 1/2?

Sku : 43424