INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl â??432/32â??

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl â??432/32â??

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermÃ¶glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flÃ¼ssigen und gasfÃ¶rmigen Medien mittels flexiblen SchlÃ¤uchen.

ErhÃ¤ltlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (RÃ¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller kÃ¶nnen fÃ¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ã?l, Frostschutz und Ã¤hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÃ?gase (20 bar): Industrie, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-AusfÃ¼hrung

ATEX steht fÃ¼r â??ATmosphÃ©re EXplosibleâ?? und ist die Kurzbezeichnung fÃ¼r die europÃ¤ische Richtlinie 94/9/EG fÃ¼r das Inverkehrbringen explosionsgeschÃ¼tzter elektrischer und mechanischer GerÃ¤te, Komponenten und Schutzsysteme.

AusfÃ¼hrung:

- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- SchlauchlÃ¤nge: 12-50 m
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte StahlanschlÃ¼sse
- Dichtung: Viton
- Druck: 200 bar (400 bar auf Anfrage)

Einsatzgebiet:

- Innen und AuÃ?en (korrosionsgeschÃ¼tzt)

- Hochdruckreinigung
- Landwirtschaft
- BewÃ¤sserung

SerienmÃ¤Ã?ig:

- schwenkbare Konsole 40Â° links/rechts
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 3/8 Zoll
- Schlauch-Ã? innen x auÃ?en: 9,5 x 17 mm
- SchlauchlÃ¤nge: 18 m
- Max. Arbeitsdruck: 200 bar
- Anschluss Eingang: IG 3/8â?²
- Anschluss Ausgang: IG 3/8â?²

Sku : 43020