



## INDUSTRIE Schlauchaufroller geschlossen '4440/12'

### INDUSTRIE Schlauchaufroller geschlossen '4440/12'

#### ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller erm  glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von fl  ssigen und gasf  rmigen Medien mittels flexiblen Schl  uchen.

**Erh  tlich sind diese in verschiedenen Varianten:**

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (R  ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

**ELMAG Schlauchaufroller k  nnen f  r folgende Medien eingesetzt werden:**

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
-   l, Frostschutz und   hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schwei  gase (20 bar): Industrie, Schwei  arbeitspl  tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schwei  arbeitspl  tze

#### Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausf  hrung

ATEX steht f  r 'ATmosph  re EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung f  r die europ  ische Richtlinie 94/9/EG f  r das Inverkehrbringen explosionsgesch  tzter elektrischer und mechanischer Ger  te, Komponenten und Schutzsysteme.

#### Ausf  hrung

- Schlauchtrommel: ABS-Kunststoff
- Geh  use / Halterung: Lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchl  nge: 10 bis 18 m
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlschl  sse
- Dichtung: Viton
- Druck: 20 bar



### **Einsatzgebiet:**

- Werkst  tten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- Montagebetrieb, Industrie
- Baugewerbe

### **Serienm   ig:**

- Schwenkbare Konsole 40   links/rechts
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

### **Technische Daten**

- Schlauchdurchmesser: 3/8Zoll
- Schlauch-   innen x au  en: 9,5 x 17mm
- Schlauchl  nge: 12m
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2  
- Anschluss Ausgang: AG 3/8  

**Sku :** 44027