



INDUSTRIE Schlauchaufroller geschlossen '4440/14'

INDUSTRIE Schlauchaufroller geschlossen '4440/14'

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller erm  glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von fl  ssigen und gasf  rmigen Medien mittels flexiblen Schl  uchen.

Erh  tlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (R  ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller k  nnen f  r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
-   l, Frostschutz und   hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schwei  gase (20 bar): Industrie, Schwei  arbeitspl  tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schwei  arbeitspl  tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausf  hrung

ATEX steht f  r 'ATmosph  re EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung f  r die europ  ische Richtlinie 94/9/EG f  r das Inverkehrbringen explosionsgesch  tzter elektrischer und mechanischer Ger  te, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausf  hrung

- Schlauchtrommel: ABS-Kunststoff
- Geh  use / Halterung: Lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchl  nge: 10 bis 18 m
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlschl  sse
- Dichtung: Viton
- Druck: 20 bar



Einsatzgebiet:

- WerkstÃ¤tten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- Montagebetrieb, Industrie
- Baugewerbe

SerienmÃ¶Ãig:

- Schwenkbare Konsole 40Â° links/rechts
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 1/2Zoll
- Schlauch-Ã innen x auÃen: 12,7 x 18,5mm
- SchlauchlÃ¤nge: 10m
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2"
- Anschluss Ausgang: AG 1/2"

Sku : 44029