



INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 550

INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 550

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphäre EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700

Die Explosionszeichnung zeigt die Hauptbestandteile der motorischen manuellen Schlauchaufroller. Diese sind in vier unterschiedlichen Größen und fünf verschiedenen Antriebsarten (je 20 und 70 bar) erhältlich:
(ACHTUNG: Alle Modelle werden ohne Schlauch geliefert!)



- manuell
- elektrisch: 24 Volt
- elektrisch: 230 Volt
- hydraulisch
- pneumatisch

AusfÅ¼hrung:

- solide Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet (widerstandsfÄ¼hig gegen Korrosion nach UNI 9227)
- Abwicklung: manuell
- Motorschutzart: IP 55
- Schlaucheingang/-ausgang: IG 2Ä¼ (Reduzierung mÄ¼glich)
- Max. Durchfluss durch 2Ä¼ Mittelwelle aus verzinktem Stahl

70 bar Modelle

- Drehgelenk: Stahl
- Dichtung: Viton
- Medium: Ä¼l und Ä¼hnliche Produkte

Weitere Details

- pneumatischer Antrieb

Skü : 43638