



Industrie-Trockensauger dryCAT 262 ICT H-Class

Industrie-Trockensauger dryCAT 262 ICT H-Class

- Trocken-AusfÄ¼hrung fÄ¼r Staub und andere Feststoffpartikel
- Zum Saugen giftiger und gefÄ¼hrlicher Stoffe â?? filtert auch Partikel, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr fÄ¼r die Gesundheit darstellen wÄ¼rden
- Kartuschen-Filter mit extrem groÖer FilterflÄ¼che gewÄ¼rleistet gleichbleibende Saugleistung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz fÄ¼r hohe Lebensdauer
- zweimotoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern â?? Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermÄ¼glicht deutliche Einsparung an Energie
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am BehÄ¼lter mit Verriegelung verhindert ungewolltes LÄ¼sen des Schlauchs wÄ¼hrend der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit LÄ¼rmfilter, um einen gerÄ¼uscharmen Betrieb zu gewÄ¼rleisten
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- QualitÄ¼t Made in Europe
- H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!
- Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen fÄ¼r hohe EffektivitÄ¼t und lÄ¼ngere Lebensdauer
- Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprÄ¼ft, um BeschÄ¼digungen oder LÄ¼cher im Filtermaterial auszuschlieÖen
- Jeder einzelnen Filterkartusche wird das Testergebnis beigelegt um 100%ige QualitÄ¼t zu garantieren und ggf. den BehÄ¼rden wie z.B. der BG Bau einen Nachweis aushÄ¼ndigen zu kÄ¼nnen
- Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen

Technische Daten

- Saugertyp trocken
- Luftmenge 7166 l/min
- Staubklasse H
- BehÄ¼ltervolumen 62 l
- BehÄ¼ltermaterial Edelstahl
- Schlauchdurchmesser 38 mm
- Schalldruckpegel 80 dB(A)
- KabellÄ¼nge 8,5 m
- Motor(en) Anzahl 2
- Unterdruck 245 mbar
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 520 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 520 mm



- HÃ¶he (Produkt) ca. 960 mm
- Gewicht (Netto) ca. 23 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,0 kW

Lieferumfang

- Schlauch, antistatisch Ã 38 mm / 4 m mit AnschlÃ¼ssen
- 2 x Saugrohr Ã 38 / 500 mm, Kunststoff
- 2 x Saugrohr Ã 34 / 580 mm, antistatisch, verchromt
- BodendÃ¼se trocken
- RunddÃ¼se mit BÃ¼rste
- FlachdÃ¼se
- Reduzierung Ã 38 / 36, antistatisch
- Kartuschenfilter HEPA, H14
- Filterbeutel H-Klasse

Ausstattung

- Antistatischer Anschluss
- DÃ¼senhalterung
- Saugrohrhalterung
- Kabelhalterung
- Schlauch und DÃ¼sensatz
- Motorschutz
- Fahrvorrichtung Kunststoff
- Kartuschenfilter

Sku : 7002255