



Industrie-Trockensauger flexCAT 130 ATEX

Industrie-Trockensauger flexCAT 130 ATEX

- Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- Mehrstufige Filtration
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- Antistatische Filter
- Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Kopfdesign mit Kabelhaken
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker → Stromanschluss durch Elektrofachkraft

Technische Daten

- Saugertyp trocken
- Luftmenge 3500 l/min
- Filteroberfläche 7224+3480+4830+4830+1700 cm²
- Staubklasse H
- Behältervolumen 38 l
- Behältermaterial Edelstahl
- Schlauchdurchmesser 38/32 mm
- Schalldruckpegel 72 dB(A)
- Erläuterung zu Schalldruckpegel LpA
- Kabellänge 10 m
- Motor(en) Anzahl 1
- Unterdruck 242 mbar
- Länge max. (Produkt) ca. 500 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 980 mm
- Höhe (Produkt) ca. 500 mm
- Gewicht (Netto) ca. 24 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmleistung 1,2 kW

Lieferumfang

- Hauptfilter antistatisch
- HEPA14-Filter Zuluft
- HEPA-Filterabdeckung



-
- HEPA14-Filter Abluft
 - DRALON-Filterbeutel antistatisch
 - POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
 - Kein Zubehör im Lieferumfang

Ausstattung

- MotorschutzIP6X

Sku : 7003400