



Industrieschlagschrauber ISS-C 3/4? PRO

Industrieschlagschrauber ISS-C 3/4? PRO

- Für den Einsatz im Kfz-Bereich, in der Landwirtschaft und am Fließband geeignet
- Dank großem Losbrechmoment ideal für schwer lösbare und große Schraubverbindungen
- Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauform bei maximaler Leistung
- Vibrationsarmer und kälteisolierter Griff
- Leichtes und kälteisolierendes Material
- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub

Technische Daten

- Luftbedarf durchschnittlich, ca. 393 l/min
- Drehzahl 5500 min⁻¹
- Arbeitsdruck 6,2 bar
- Druckluftschlauch Innendurchmesser 13 mm
- Anschlussgewinde 3/8 "
- Aufnahme 3/4"
- Max. Anzugsdrehmoment 2034 Nm
- Max. Lösemoment 2711 Nm
- Länge (Produkt) ca. 215 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 87 mm
- Höhe (Produkt) ca. 232,4 mm
- Gewicht (Netto) ca. 3,4 kg
- Schalldruckpegel Lp 92,5 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 103,5 dB(A)

Lieferumfang

- Stecknippel mit Außengewinde 3/8"

Sku : 2401485