



Infrarot-Lackrockner ILT 1

Infrarot-Lackrockner ILT 1

- Stabile Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
- Hochwertige V Power Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren
- Trocknet die Lackschicht effizient von außen und innen heraus, dadurch werden Bläschen vermieden und spart Zeit
- Um 360 Grad schwenk- und drehbares Lampengehäuse
- Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 527,5 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 595 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1488 mm
- Gewicht (Netto) ca. 15 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 / 60 Hz
- Trocknungsfläche Länge 800 mm
- Trocknungsfläche Breite 450 mm
- Temperatur 30 - 100°C
- Zeitschaltuhr 0 - 60 min
- Leuchtmittel Leistung 1 kW
- Leuchtmittel Art Kurzwellen Infrarot
- Leuchtmittel Anzahl 1 Stk.
- Farbtemperatur 2500 K
- Schutzart IP21
- Schutzklasse F
- Netzanschlussleitung Länge 4,5 m
- Gesamt Anschlusswert 1 kW
- Gesamt Stromaufnahme 5 A

Skü : 6205001