Infrarot-Lacktrockner ILT 3W

Infrarot-Lacktrockner ILT 3W

- Stabile Edelstahlkonstruktion mit Hydraulik-Arm
- Hochwertige V Power 21 Zoll (50 cm) Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-LeuchtrÃ¶hren
- Trocknet die Lackschicht effizient von auÃ?en und innen heraus, dadurch werden BlÃ¤schen vermieden und spart Zeit
- Vollautomatische, digitale Einstellung der Leistung Ã¼ber LED-Anzeige mit Timer
- Elektronische Temperatureinstellung von 40 â?? 100 Â°C
- Jeder der drei Strahler einzeln zuschaltbar
- Um 300 Grad schwenk- und drehbares LampengehÃ¤use
- Zwei einstellbare Trocknungsphasen:
    - PULSE: Intervallbetrieb fÃ¼r Abdunsten / Vortrocknen
    - ROUTINE: Kontinuierlicher Betrieb zum HÃ¤rten
- Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1050 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 810 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1620 mm
- Gewicht (Netto) ca. 45 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 / 60 Hz
- TrocknungsflÃ¤che LÃ¤nge 1200 mm
- TrocknungsflÃ¤che Breite 1000 mm
- Temperatur 35 â?? 100Â° C
- Zeitschaltuhr 0 â?? 99 min
- Leuchtmittel Leistung 3 x 1100 W
- Leuchtmittel Art Kurzwellen Infrarot
- Leuchtmittel Anzahl 3 Stk.
- Farbtemperatur 2500 K
- Schutzart IP21
- Schutzklasse F
- Netzanschlussleitung LÃ¤nge 4,5 m
- Gesamt Anschlusswert 3 kW
- Gesamt Stromaufnahme 15 A

Sku : 6205000