



Infrarot-Lackrockner ILT 3W

Infrarot-Lackrockner ILT 3W

- Stabile Edelstahlkonstruktion mit Hydraulik-Arm
- Hochwertige V Power 21 Zoll (50 cm) Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren
- Trocknet die Lackschicht effizient von außen und innen heraus, dadurch werden Bläschen vermieden und spart Zeit
- Vollautomatische, digitale Einstellung der Leistung über LED-Anzeige mit Timer
- Elektronische Temperatureinstellung von 40 – 100 °C
- Jeder der drei Strahler einzeln zuschaltbar
- Um 300 Grad schwenk- und drehbares Lampengehäuse
- Zwei einstellbare Trocknungsphasen:
 - PULSE: Intervallbetrieb für Abdunsten / Vortrocknen
 - ROUTINE: Kontinuierlicher Betrieb zum Härten
- Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1050 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 810 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1620 mm
- Gewicht (Netto) ca. 45 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 / 60 Hz
- Trocknungsfläche Länge 1200 mm
- Trocknungsfläche Breite 1000 mm
- Temperatur 35 – 100 °C
- Zeitschaltuhr 0 – 99 min
- Leuchtmittel Leistung 3 x 1100 W
- Leuchtmittel Art Kurzwellen Infrarot
- Leuchtmittel Anzahl 3 Stk.
- Farbtemperatur 2500 K
- Schutzart IP21
- Schutzklasse F
- Netzanschlussleitung Länge 4,5 m
- Gesamt Anschlusswert 3 kW
- Gesamt Stromaufnahme 15 A

SKU : 6205000