



## Inverter-Stromerzeuger PG-I 80 SE HC

### Inverter-Stromerzeuger PG-I 80 SE HC

- Liefert Strom mit reiner Sinuswelle fÃ¼r bedenkenlose Verwendung von GerÃ¤ten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs
- Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe
- GerÃ¤uscharmer und sparsamer Betrieb durch leistungsabhÃ¤ngige, stufenlose Drehzahlregulierung
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
- Kontrollleuchten fÃ¼r Ausgangsspannung, Ã¼berlastung und Ã¶lmangel
- Choke fÃ¼r problemlosen Kaltstart
- Mit Fahrwerk und Transportgriff
- FÃ¼r die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- Entspricht nicht der GerÃ¤uschnorm 2000/14/EG, ohne LÃ¤rmschutzmaÃnahmen nicht fÃ¼r den Betrieb im Freien zugelassen

### Technische Daten

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 595 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 553 mm
- Gewicht (Netto) ca. 65 kg
- Leistungsfaktor  $\cos \phi$
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÃ¶gen Tank 20 l
- Laufzeit bei 50% Last 8 h
- Laufzeit bei 100% Last 4 h
- FassungsvermÃ¶gen Ã¶ltank 1,1 l
- Schalldruckpegel  $L_p$  77 dB(A)
- Schalleistungspegel  $L_w$  97 dB(A)
- Typ Inverter
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 8 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 8 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 7,2 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 7,2 kW
- Drehzahl Generator 4800 min<sup>-1</sup>
- Schutzklasse Generator IP 23M
- SteckdosenausfÃ¼hrung 1 x 230 V 16 A + 1 x 230 V 32 A 1 x 12 V DC 8,3 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44



---

**Sku : 6707280**