



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-12

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-12

- Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen mit im Lieferumfang enthaltenem Flächenreiniger
- Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an Pumpenauslass und Handspritzpistole
- Total Stop – Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Leicht und einfach zu tragen und zu lagern durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 280 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 240 mm
- Höhe (Produkt) ca. 650 mm
- Gewicht (Netto) ca. 5,9 kg
- Anschlussspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 50 – 60 Hz
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 75 dB(A)
- Arbeitsdruck 80 bar
- Pumpendruck max. 120 bar
- Fördermenge maximal 390 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr



- Einstellbare Hochdruckdüse
- Rotierende Punktstrahldüse
- Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- Flächenreiniger
- 5 m Hochdruckschlauch
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlusset mit Filter

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- Hochdruckschlauch Länge 5 m
- Wasserfilter
- Schlauchanschluss Pumpenauslass CLICK-FAST Schnellkupplung
- Schlauchanschluss Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 120 mm
- Material Zylinderkopf Aluminium

Skü : 7101391