



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 44-13

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 44-13

- Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen mit im Lieferumfang enthaltenem Flächenreiniger
- Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an Pumpenauslass und Handspritzpistole
- Total Stop – Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Leicht und einfach zu tragen und zu lagern durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 420 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 340 mm
- Höhe (Produkt) ca. 870 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12,9 kg
- Anschlussspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 50 – 60 Hz
- Aufnahmeleistung 1,8 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 82 dB(A)
- Arbeitsdruck 100 bar
- Pumpendruck max. 135 bar
- Fördermenge maximal 439,8 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse



- Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung
- Schaumprühdüse
- Flächenreiniger
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlusset mit Filter
- Integrierter Reinigungsmittelkan
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- 6 m Hochdruckschlauch

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Reinigungsmittelkan 1,4 l
- Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- Hochdruckschlauch Länge 6 m
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 180 mm
- Material Zylinderkopf Aluminium

Sku : 7101441