



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW

- Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehschalter (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischen Handgriff
- Total Stop – Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 330 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 307 mm
- Höhe (Produkt) ca. 790 mm
- Gewicht (Netto) ca. 11,6 kg
- Anschlussspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 78,8 dB(A)
- Arbeitsdruck 107 bar
- Pumpendruck max. 160 bar
- Fördermenge maximal 460 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang

- Lanze
- Hochdruckdüse
- Dreckfräserdüse
- Flächenreiniger
- Handspritzpistole



-
- Sprühlanze (Arbeitsdruck 3 bar, Fördermenge 18 l/h)
 - 8 m Hochdruckschlauch
 - 6 m Spiralschlauch
 - Wasserfilter

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank
- Hochdruckschlauch Druckträger PVC Supersoft
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass CLICK-FAST Schnellkupplung
- Schlauchanschluss Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 175 mm
- Material Zylinderkopf Aluminium

Skü : 7101461