



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 48-15

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 48-15

- Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- Total Stop – Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 420 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 340 mm
- Höhe (Produkt) ca. 870 mm
- Gewicht (Netto) ca. 22,5 kg
- Anschlussspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,5 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 81,96 dB(A)
- Arbeitsdruck 150 bar
- Fördermenge maximal 480 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

### Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse
- Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlusset mit Filter
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff



- 8 m Hochdruckschlauch

## **Ausstattung**

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 1,4 l
- Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M 22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M 22x1,5
- Räder 180 mm
- Material Zylinderkopf Messing

**Skü :** 7101481