



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 50-18

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 50-18

- Zwei Druckstufen auswÄ¼hlbar, je nach SchmutzintensitÄ¼t. Stufe 1 mit 30% weniger Energieverbrauch, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung
- Kompakte GrÄ¼Öe fÄ¼r einfachen Transport und Lagerung
- Fahrbares Modell mit zwei GummirÄ¼dern, Handgriff und praktischem Schlauchaufroller mit 6 Meter langem Druckschlauch
- Ausgestattet mit rotierender DÄ¼se und zwei Motorgeschwindigkeiten fÄ¼r unterschiedliche Leistungen je nach Bedarf
- Schnelles, bequemes Wechseln der DÄ¼sen durch CLICK-FAST Schnellbindungssystem an der Handspritzpistole
- Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne VerzÄ¼gerung Ä¼ber einen Druckschalter durch Ä¼ffnen und SchlieÖen der Pistole
- ZuverlÄ¼ssige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ErhÄ¼hte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Motors vor Ä¼berlastung durch Motorschutzschalter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Praktische Halterungen fÄ¼r Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder Ä¼hnlichem mÄ¼glich ä¼? Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

ECO Modus

- FÄ¼r empfindlichere OberflÄ¼chen wie GartenmÄ¼bel aus Holz, FahrrÄ¼der und Textilien fÄ¼r den AuÖenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

MAX Modus

- FÄ¼r hohe Reinigungskraft, um hartnÄ¼ckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell fÄ¼r die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder ZiegeloberflÄ¼chen oder fÄ¼r die effektive Reinigung von MetallgelÄ¼ndern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und GartengerÄ¼ten konzipiert.

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 443 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 306 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 792 mm
- Gewicht (Netto) ca. 10,6 kg
- Anschlussspannung 220 ä¼? 240 V



- Netzfrequenz 50 / 60 Hz
- Aufnahmeleistung 2,5 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 78,8 dB(A)
- Erläuterung zu Schalldruckpegel ISO 60704-1
- Arbeitsdruck 180 bar
- Fördermenge maximal 500 l/h
- Betriebsposition Vertikal
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- 6 m Hochdruckschlauch
- Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
- Einstellbare Hochdruckdüse
- Rotierende Punktstrahldüse
- Flächereiniger
- Wasseranschlusset mit Filter

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 0,4 l
- Reinigungsmittelregulierung
- Hochdruckschlauch Druckträger Textil
- Hochdruckschlauch Länge 6 m
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass CLICK-FAST Schnellkupplung
- Schlauchanschluss Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 180 mm
- Material Zylinderkopf Aluminium

Skus : 7101501