



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 50-18

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 50-18

- Zwei Druckstufen auswählbar, je nach Schmutzintensität. Stufe 1 mit 30% weniger Energieverbrauch, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung
- Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und praktischem Schlauchaufroller mit 6 Meter langem Druckschlauch
- Ausgestattet mit rotierender Düse und zwei Motorgeschwindigkeiten für unterschiedliche Leistungen je nach Bedarf
- Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

ECO Modus

- Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

MAX Modus

- Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 443 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 306 mm
- Höhe (Produkt) ca. 792 mm
- Gewicht (Netto) ca. 10,6 kg
- Anschlussspannung 220 – 240 V
- Netzfrequenz 50 / 60 Hz
- Aufnahmeleistung 2,5 kW
- Anschlusskabellänge 5 m



- Schalldruckpegel 78,8 dB(A)
- Erläuterung zu Schalldruckpegel ISO 60704-1
- Arbeitsdruck 180 bar
- Fördermenge maximal 500 l/h
- Betriebsposition Vertikal
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- 6 m Hochdruckschlauch
- Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- Einstellbare Hochdruckdüse
- Rotierende Punktstrahldüse
- Flächenreiniger
- Wasseranschlusset mit Filter

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 0,4 l
- Reinigungsmittelregulierung
- Hochdruckschlauch Druckträger Textil
- Hochdruckschlauch Länge 6 m
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass CLICK-FAST Schnellkupplung
- Schlauchanschluss Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 180 mm
- Material Zylinderkopf Aluminium

Sku : 7101501