



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 52-18 BS

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 52-18 BS

- geringer Kraftstoffverbrauch
- Klappbarer Griff für einfache Lagerung
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 575 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 525 mm
- Höhe (Produkt) ca. 580 mm
- Gewicht (Netto) ca. 28 kg
- Treibstofftank Volumen 3,6 l
- Arbeitsdruck 165 bar
- Pumpendruck max. 180 bar
- Fördermenge maximal 8,5 l/min
- Maximale Zulauftemperatur 60°C
- Anzahl Zylinder 1
- Hubraum 208 cm<sup>3</sup>
- Motorkühlung Luft
- Motorstart Manuell

#### Lieferumfang

- Hochdruckschlauch 7,6 m
- Düsenset (0°, 15°, 25°, 40°, Schaum)
- Handspritzpistole mit Lanze

#### Ausstattung

- Hochdruckschlauch Druckträger Stahldrahtschlauch
- Hochdruckschlauch Länge 7,6 m

Skü : 7103521