



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 54-16

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 54-16

- Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Total Stop – Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Horizontale Lagerung möglich
- Qualität Made in Europe
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 390 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 380 mm
- Höhe (Produkt) ca. 900 mm
- Gewicht (Netto) ca. 35 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,1 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 80 dB(A)
- Arbeitsdruck 140 bar
- Pumpendruck max. 160 bar
- Fördermenge maximal 540 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 60°C

### Lieferumfang

- Handspritzpistole



- Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlusset mit Filter
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- 10 m Hochdruckschlauch

## **Ausstattung**

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 2 l
- Reinigungsmittelregulierung
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M 22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M 22x1,5
- Räder 180 mm

**Sku :** 7102541