



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18

- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- Total Stop – Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Bis zu 30 Prozent Energieersparnis!
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 449 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 388 mm
- Höhe (Produkt) ca. 895 mm
- Gewicht (Netto) ca. 25 kg
- Anschlussspannung 220 – 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,8 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 85,3 dB(A)
- Arbeitsdruck 140 bar
- Pumpendruck max. 180 bar
- Fördermenge maximal 600 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang

- Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- Lanze mit Dreckfräser
- Handspritzpistole
- Schaumprüheinrichtung
- Flächenreiniger mit Verlängerungslanze



- Wasseranschlusset mit Filter
- Düsenreinigungsnadel

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Wasserfilter
- Manometer für Arbeitsdruck
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M 22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M 22x1,5
- Räder 200 mm
- Material Zylinderkopf Messing

Skü : 7101601