



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 70-16

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 70-16

- Fahrbares Modell mit zwei großen Gummirädern, Teleskopgriff und praktischem Schlauchaufroller mit 10 Meter langem Druckschlauch
- Zwei Druckstufen an der Pistole wählbar, je nach Schmutzintensität. Stufe 1: Soft-Modus mit 30% weniger Energieverbrauch, ideal für die Reinigung von z.B. Fahrrädern, Motorrädern und Autos oder auch für Zäune, Außenmöbel und Markisen geeignet, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung für z. B. das Entfernen von hartnäckigen Flecken und Schmutz von Stein- oder Betonpflaster, Putz und Mauerwerk, Baumaschinen und Fahrzeugen
- Arbeitsdruck über Manometer ablesbar
- Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Hochdruckkanze mit Schnellwechselsystem
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole und Düsen
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 465 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 399 mm
- Höhe (Produkt) ca. 895 mm
- Gewicht (Netto) ca. 25,9 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,8 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 86,6 dB(A)
- Erläuterung zu Schalldruckpegel ISO 60704-1
- Arbeitsdruck 160 bar
- Fördermenge maximal 700 l/h
- Betriebsposition vertikal
- Maximale Zulauftemperatur 50°C

Lieferumfang



- Einstellbare Handspritzpistole (Soft / Hard)
- Hochdrucklanze
- 10 m Hochdruckschlauch
- Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- Doppeldüse
- Einstellbare Hochdruckdüse
- Flächenreiniger
- Wasseranschlusset mit Filter

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 0,6 l
- Reinigungsmittelregulierung
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M22x1,5
- Räder 200 mm
- Material Zylinderkopf Messing

Sku : 7101701