



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 72-22 BR

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 72-22 BR

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehöralter
- Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensoren
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 771 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 458 mm
- Höhe (Produkt) ca. 926 mm
- Gewicht (Netto) ca. 34,7 kg
- Treibstofftank Volumen 3,6 l
- Treibstoffverbrauch 2 l/h
- Aufnahmeleistung 4,2 kW
- Schalldruckpegel 87,5 dB(A)
- Erläuterung zu Schalldruckpegel ISO 60704-1
- Arbeitsdruck 220 bar
- Fördermenge maximal 720 l/h
- Betriebsposition liegend
- Maximale Zulauftemperatur 60°C

### Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- 10 m Hochdruckschlauch
- 4-teiliges Schnellwechseldüsen-Set



## Ausstattung

- Kolben Keramik
- Reinigungsmitteltank 2,1 l
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole 1/4"
- Räder 300 mm
- Material Zylinderkopf Messing

**Sku :** 7103723