



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 77-18

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 77-18

- Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Total Stop – Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 390 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 380 mm
- Höhe (Produkt) ca. 900 mm
- Gewicht (Netto) ca. 47 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 5 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 78 dB(A)
- Arbeitsdruck 170 bar
- Pumpendruck max. 180 bar
- Fördermenge maximal 770 l/h
- Betriebsposition liegend
- Maximale Zulauftemperatur 60°C

Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung und



- Schaumauftrag
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlusset mit Filter
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte, feststellbare Schlauchtrommel mit Handkurbel
- 10 m Hochdruckschlauch

Ausstattung

- Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 2 l
- Reinigungsmittelregulierung
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M 22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M 22x1,5
- Räder 180 mm

Sku : 7102771